

sunscreens

produzione propria



Sede operativa: Via Giovanni Paolo II, 60 - FISCIANO (SA)
Showroom: Via XXV Luglio, 150 - Cava de' Tirreni (SA)
Contatti: tel. 089 82 13 01 - fax 089 82 83 728
tel. 089 9953479 - cell. 335 558092
www.aniellobisogno.it - info@aniellobisogno.it

Sunscreens è l'avvolgibile a stecche orientabili. Sintesi tra avvolgibile e persiana, offre solo il meglio di questi due prodotti. Spesso usando l'avvolgibile ci si trova di fronte a scelte del tipo: sollevare il telo per arieggiare o abbassarlo per ripararsi dai raggi solari e dalle intrusioni. In una soluzione unica Sunscreens consente di areare, illuminare e proteggere dal sole, in tutta sicurezza. Il suo funzionamento non richiede meccanismi all'interno delle guide, pertanto è possibile installarla come un normale avvolgibile su nuove costruzioni o sostituirla alle esistenti. Non necessita di manutenzione, garantisce un funzionamento costante nel tempo. La movimentazione del telo può essere manuale con puleggia, argano, motorizzata. Sono disponibili motori con radiocomando con tre

finecorsa. È possibile motorizzare le posizioni del telo avvolto, chiuso e orientato.

Utilizzare Sunscreens vuol dire risparmiare energia. Grazie alla sua funzione di schermatura solare con le lamelle orientate, durante i mesi estivi, si riducono le spese di energia elettrica dovute all'utilizzo del condizionatore. Nei mesi invernali con il telo sollevato è possibile beneficiare dell'irraggiamento, quindi risparmiare energia per il riscaldamento. Sunscreens, l'avvolgibile a stecche orientabili, è "large". È possibile realizzare la schermatura con un unico telo di larghezza fino a tre metri. Prodotta con profili in alluminio estruso, garantisce robustezza e funzionalità nel tempo. Grazie ad alcuni accorgimenti costruttivi Sunscreens è molto più vicina alle esigenze degli

installatori. Il supporto laterale e la lamella sono dotati di barriere per impedire infiltrazioni di luce.

L'introduzione di un supporto centrale e il gancio rinforzato ha permesso di raggiungere larghezze superiori ai 2 metri ottenendo inoltre un'ottima rigidità delle stecche in fase di apertura. Le stecche fisse iniziali garantiscono un ridotto ingombro sul rullo e una maggiore flessibilità di compensazione in fase di orientamento. Il terminale, ridisegnato con una altezza maggiorata, migliora il senso di proporzione e contribuisce al corretto funzionamento dei teli con larghezza superiore ai 2 metri. Disponibile, per i più esigenti, la guarnizione antirumore (applicabile anche su teli già installati). Normali guide possono far funzionare correttamente il telo.