

## AVVOLGIBILI in ALLUMINIO MEDIA DENSITÀ

Le tapparelle avvolgibili in alluminio coibentato garantiscono un alto grado di oscuramento, isolamento acustico, notevole stabilità dimensionale e un'alta tenuta alle corrosioni atmosferiche.



### INFRA MD 05


#### STECCA MEDIA - MEDIA DENSITÀ

L'avvolgibile INFRA MD 05 è un formato intermedio tra le soluzioni standard, che va a conciliare i vincoli di diametro di avvolgimento con una maggiore resistenza e durabilità. Viene fornito assemblato con tappi laterali ferma doga compresi nella larghezza indicata e con terminale base in PVC.


COD: AVVIMD004

### Profilo in ALLUMINIO CON POLIURETANO AD ALTA DENSITÀ

Dimensioni del profilo	Peso per metro lineare m.l.	Peso per metro quadrato mq	Larghezza massima	Altezza massima	Spessore acciaio plastificato
mm 9x45	gr 131 ca.	kg 2,9 ca.	3200 mm	3000 mm	mm 0,33 ca.



### DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO su rullo da Ø 60 (mm)



ALTEZZA LUCE	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO	140	145	150	155	160	165	170	175	180

### GUIDE CONSIGLIATE per INFRA MD 05

in barre      a misura

GUIDA DI SCORRIMENTO	COD 37	COD 38		€	€
GUIDA DI SCORRIMENTO PER SOSTITUZIONI	COD 34	COD 35		€	€
GUIDA CON DISTANZIALE	DA 40	DA 80		€	€
GUIDA INCASSO ZANZARIERA	DA 45	DA 50		€	€