

AVVOLGIBILI in ALLUMINIO ALTA DENSITÀ

Le tapparelle avvolgibili in alluminio coibentato ad alta densità, oltre che oscuramento, isolamento acustico e stabilità dimensionale, garantiscono una notevole tenuta alle condizioni climatiche avverse, come temporali e grandinate.



NEW SECUR AD 13


STECCA STANDARD - ALTA DENSITÀ

L'avvolgibile NEW SECUR AD 13 è il formato standard maggiormente scelto, dato il suo equo rapporto tra resistenza e versatilità. Viene fornito assemblato con tappi laterali ferma doga compresi nella larghezza indicata e con terminale base in PVC.


COD: AVVNAD004

Profilo in ALLUMINIO CON POLIURETANO AD ALTA DENSITÀ

Dimensioni del profilo	Peso per metro lineare m.l.	Peso per metro quadrato mq	Larghezza massima	Altezza massima	Spessore acciaio plastificato
mm 14x55	gr 280 ca.	kg 5,00 ca.	4200 mm	3000 mm	mm 0,36 ca.



DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO su rullo da Ø 60 (mm)



ALTEZZA LUCE	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO	160	165	175	185	195	205	210	215	220

GUIDE CONSIGLIATE per NEW SECUR AD 13

in barre a misura

GUIDA DI SCORRIMENTO	COD 39	COD 40		€	€
GUIDA DI SCORRIMENTO PER SOSTITUZIONI	COD 32	COD 36	COD 42	€	€
GUIDA CON DISTANZIALE	DA 40	DA 80		€	€
GUIDA INCASSO ZANZARIERA	DA 45	DA 50		€	€