

## AVVOLGIBILI in ALLUMINIO ALTA DENSITÀ

Le tapparelle avvolgibili in alluminio coibentato ad alta densità, oltre che oscuramento, isolamento acustico e stabilità dimensionale, garantiscono una notevole tenuta alle condizioni climatiche avverse, come temporali e grandinate.



### SECUR AD 14


STECCA MEDIA - ALTA DENSITÀ

L'avvolgibile SECUR AD 14 è il formato intermedio per conciliare vincoli di diametro di avvolgimento e resistenza, senza perdere il vantaggio della coibentazione ad alta densità. Viene fornito assemblato con tappi laterali ferma doga compresi nella larghezza indicata e con terminale in PVC.


COD: AVVSAD004

### Profilo in ALLUMINIO CON POLIURETANO AD ALTA DENSITÀ

Dimensioni del profilo	Peso per metro lineare m.l.	Peso per metro quadrato mq	Larghezza massima	Altezza massima	Spessore acciaio plastificato
mm 9x41	gr 17 ca.	kg 4,25 ca.	3500 mm	3000 mm	mm 0,33 ca.



### DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO su rullo da Ø 60 (mm)



ALTEZZA LUCE	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO	145	150	155	160	165	175	180	185	190

### GUIDE CONSIGLIATE per SECUR AD 14

in barre      a misura

GUIDA DI SCORRIMENTO	COD 37	COD 38		€	€
GUIDA DI SCORRIMENTO PER SOSTITUZIONI	COD 34	COD 35		€	€
GUIDA CON DISTANZIALE	DA 40	DA 80		€	€
GUIDA INCASSO ZANZARIERA	DA 45	DA 50		€	€