

AVVOLGIBILI in ACCIAIO MEDIA DENSITÀ

Le tapparelle avvolgibili in acciaio coibentato garantiscono un alto grado di oscuramento e stabilità dimensionale. Data la presenza di una lamina in acciaio plastificato dallo spessore di circa 0,42 mm si ottiene elevata sicurezza alle intrusioni.



STEEL LIGHT 14


STECCA STANDARD - ACCIAIO

L'avvolgibile STEEL LIGHT 14 in acciaio coibentato è il formato standard per oscuramento e elevata sicurezza. Viene fornito assemblato con tappi laterali ferma doga compresi nella larghezza indicata e con terminale in PVC.


COD: AVVSTL004

Profilo in ACCIAIO CON POLIURETANO ESPANSO

Dimensioni del profilo	Peso per metro lineare m.l.	Peso per metro quadrato mq	Larghezza massima	Altezza massima	Spessore acciaio plastificato
mm 14x55	gr 500 ca.	kg 9,0 ca.	4000 mm	3000 mm	mm 0,42 ca.



DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO su rullo da Ø 60 (mm)



	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
ALTEZZA LUCE									
DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO	170	175	185	200	205	215	220	230	240

GUIDE CONSIGLIATE per STEEL LIGHT 14

in barre a misura

GUIDA DI SCORRIMENTO	COD 39	COD 40		€	€
GUIDA DI SCORRIMENTO PER SOSTITUZIONI	COD 32	COD 36	COD 42	€	€
GUIDA CON DISTANZIALE	DA 40	DA 80		€	€
GUIDA INCASSO ZANZARIERA	DA 45	DA 50		€	€