

## AVVOLGIBILI in ACCIAIO MEDIA DENSITÀ

Le tapparelle avvolgibili in acciaio coibentato garantiscono un alto grado di oscuramento e stabilità dimensionale. Data la presenza di una lamina in acciaio plastificato dallo spessore di circa 0,42 mm si ottiene elevata sicurezza alle intrusioni.




### STEEL MIDI 11 STECCA MINI - ACCIAIO

L'avvolgibile STEEL MIDI 11 in acciaio coibentato è il formato mini, per oscuramento e elevata sicurezza anche con ingombri ristretti. Viene fornito assemblato con tappi laterali ferma doga compresi nella larghezza indicata e con terminale in PVC.


COD: AVVSTM004

### Profilo in ACCIAIO CON POLIURETANO ESPANSO

| Dimensioni del profilo | Peso per metro lineare m.l. | Peso per metro quadrato mq | Larghezza massima | Altezza massima | Spessore acciaio plastificato |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| mm 9x41                | gr 360 ca.                  | kg 9,0 ca.                 | 4000 mm           | 3500 mm         | mm 0,42 ca.                   |



### DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO su rullo da Ø 60 (mm)



| ALTEZZA LUCE             | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO | 145  | 160  | 165  | 170  | 175  | 185  | 190  | 195  | 205  |

### GUIDE CONSIGLIATE per STEEL MIDI 11

in barre      a misura

|                                       |        |        |  |   |   |
|---------------------------------------|--------|--------|--|---|---|
| GUIDA DI SCORRIMENTO                  | COD 37 | COD 38 |  | € | € |
| GUIDA DI SCORRIMENTO PER SOSTITUZIONI | COD 34 | COD 35 |  | € | € |
| GUIDA CON DISTANZIALE                 | DA 40  | DA 80  |  | € | € |
| GUIDA INCASSO ZANZARIERA              | DA 45  | DA 50  |  | € | € |