

## Gamma newSolar® premium partner




### newSolar STANDARD

L'avvolgibile newSolar® standard è un frangisole in alluminio estruso che unisce design, funzionalità e versatilità.

Offre la possibilità di modulare con precisione l'intensità luminosa e l'ombreggiatura attraverso le diverse configurazioni possibili delle quattro varianti di distanza tra le stecche. In questo modo la ventilazione è garantita in contemporanea con la privacy.

Può essere chiusa con serratura o fermo sulla fascia terminale.

Il modello standard è disponibile anche nella **versione LIGHT** dal peso contenuto.




#### newSolar STANDARD profilo in alluminio estruso

Dimensioni del profilo	Peso per metro quadrato mq	Larghezza massima	Altezza massima
mm 12,5x71,8	kg 9,0 ca.	2500 mm	3000 mm
mm 12,5x71,8	kg, 7,0 ca.	2000 mm	3000 mm

versione **newSolar LIGHT**

### DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO su rullo da Ø 60 (mm)

su base di configurazione media del prodotto



	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
ALTEZZA LUCE	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO	188	205	207	220	230	239	250	253	260

### FUNZIONALITÀ

#### INGOMBRI RIDOTTI

L'avvolgibile è compatibile con gli ingombri più comuni.

#### SERRATURA SU TERMINALE

È possibile utilizzare serrature o catenaccioli sulla fascia terminale.

#### CHIUSURE INTERMEDIE

È possibile alloggiare anche catenaccioli sulle fasce intermedie, installabili all'altezza desiderata.

#### SISTEMA REGULAR

L'avvolgibile viene trasformato in frangisole

tramite sistema brevettato.

#### SISTEMA SILENT

Aggiuntiva funzionalità brevettata che consente la massima silenziosità in fase di apertura e chiusura.

#### QUATTRO DISTANZE

Sul modello standard è disponibile il massimo livello di configurazione. Il telo può essere ordinato con 4 misure di distanziali differenti: da 3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,5 cm, anche in combinazioni diverse.

3 cm

2 cm

1 cm

0,5 cm

